



Bemærk:
Køle til vandspjæld på sø ved hul 1 og 2. 7.29
Køler i meter over DVR90

Styrket til vandspjæld
Ø 1000 Sp. br. Ny spildevandsledning
Køle på denne brand og føres
videre i eksisterende ledning.
Se eksisterende kloakplan for uddybning.

Regnvandsledning føres direkte
til sø og udmunder ca. 1 m ned
i sø. Ved nedbør skal der
udvanding i sø. Anlægges
rotbeskyttelse i form af et mælkehjør
i søen.

Eksisterende kloakplan:
Ø 1000 Sp. br. Ny spildevandsledning
Køle på denne brand og føres
videre i eksisterende ledning.
Se eksisterende kloakplan for uddybning.

Els-, brand- og ledninger skal fritlægges
til fald på ngr- og spildevandsledninger.
Inden støbning påbegyndes.

EMNE:	Situationsplan	HUSTYPE:	
BYGGERE:	KØGE GOLF KLUB	SA/G NR.:	1.8900
BYGGEADR.:	Gl. Hastrupvej, 4600 Køge	DATO:	06.05.2008
MATR. NR.:	5-c-Hastrup By, Herfølge	REV/DATO:	01.07.2008 26.09.2008
		NR.:	xxxx
		TEGN. NR.:	1.1

- Signalforklaring:**
- Spillevand
 - Regnvand
 - Vandledning
 - Antenne
 - Eikabel
 - Telefonkabel
 - Fjernvarmeledning
 - Gasledning
 - Udhang hus
 - Ekspansion
 - Byggnadsbelysning
- Køler:**
- Ny terracotte omkring hus 12.80
 - O.K. fundamentskelning 14.30
 - Gulvskote støjplanhøjde/efnri adgang 14.30
 - O.K. fundamentskelning køler 11.033
 - Gulvskote køler 11.133
- Arealer:**
- Budeareal køler 644,5 m²
 - Budeareal støjplan 647,8 m²
 - Overdækket terrasse 88,8 m²
- Sikledninger skal fritlægges og køler
kontrolteres inden støbning påbegyndes.